



Co^oplam

ecological
plastic
materials





0.89* W/m²K
Συντελεστής
θερμοπερατότητας
κουφώματος

1.2 W/m²K
Συντελεστής
θερμοπερατότητας
προφίλ

2
Λάστιχα
στεγάνωσης

6
Θάλαμοι
θερμομόνωσης

70mm
Κατασκευαστικό
βάθος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Συνολικό βάθος κουφώματος 70mm
- Προφίλ με τεχνολογία 6 θαλάμων
- Ενίσχυση με τετράγωνο σίδηρο στην κάσα 1,5 - 2mm
- Περιμετρικός Μηχανισμός Winkhaus
- Ενσωματωμένα λάστιχα στεγάνωσης

Προδιαγραφές

- Θερμομόνωση: Uf 1,2 W/ m²K
- Διπλοί υαλοπίνακες με συντελεστή έως Ug = 1,0 W/m²K
- Ηχομόνωση μέχρι Rw=45 db κατά DIN EN ISO 140-3

Αναβαθμίσεις

- Πόμολο Horre με καστίνα
- Υάλωση: Ενεργειακή 2s / Ενεργειακή 4s

Πλεονεκτήματα


- Οικονομική Λύση / Ποιοτική Επιλογή

Χρώματα

Classic



Λευκό



Golden Oak



Nussbaum

Classic Plus



Ανθρακί



Silbergrau



ecoplam

ecological
plastic
materials

www.ecoplam.eu